

PKW-ANHÄNGER GEBREMST BIS 3.500KG

DREISEITENKIPPER

Einsatzzweck:

„Profianhänger“ für den landwirtschaft- und kleingewerblichen Einsatz

- ✓ Auslieferung erfolgt mit nationaler Einzelgenehmigung
- ✓ Bordwände komplett abklapp- und abnehmbar
- ✓ Rahmen geschweißt, komplett feuerverzinkt und passiviert
- ✓ 3-seitig kippbar
- ✓ Stahl-Bordwände verzinkt
- ✓ V-Deichsel
- ✓ Stahlboden mit versenkten Zurrbügel im Rahmenprofil
- ✓ Bereifung M&S



Kippfunktion wahlweise per hydraulischer Handpumpe oder Elektro-Kombipumpe inkl. Batterien und Kabelfernbedienung.



Achtung: Diese Artikel sind Bedarfsartikel (keine Lagerware):

Aufbaumöglichkeit mit Aufsatzwandgarnitur

GW Art. Nr.	Type	Ladefläche innen ca. Abmessungen mm	Nutzlast ca. (kg)	Eigen-gew. ca. (kg)	max.Ges. Gew. ca(kg)
Ausführung mit Handpumpe					
15-2702	WE 3SK-H 250/165 GT	2.500x1.650x400	1.270	730	2.000
15-2701	WE 3SK-H 250/165 GT	2.500x1.650x400	1.955	745	2.700
Ausführung mit Elektro-Kombipumpe					
15-2710	WE 3SK-E 250/165 GT	2.500x1.650x400	1.235	765	2.000
15-2711	WE 3SK-E 250/165 GT	2.500x1.650x400	1.920	780	2.700
15-2730	WE 3SK-E 310/175 GT	3.100x1.750x400	1.720	980	2.700
15-2735	WE 3SK-E 310/175 GT	3.100x1.750x400	2.400	1.100	3.500

PKW-ANHÄNGER GEBREMST BIS 3.500KG

DREISEITENKIPPER ZUBEHÖR

AUFSATZWANDGARNITUR



GW Art. Nr.	Bezeichnung
15-9826	Aufsatzwandgarnitur WE 3SK 250/165, h=400mm Stahl, 3-seitig-pendelbar
15-9841	Aufsatzwandgarnitur WE 3SK 250/165, h=600mm Stahl, 3-seitig-pendelbar
15-9845	Aufsatzwandgarnitur WE 3SK 310/175, h=400mm Stahl, 3-seitig-pendelbar

GITTER- AUFSATZWANDGARNITUR



15-9846	Gitteraufsatzwandgarnitur WE 3SK 250/165 H=800mm, MW 30x30 Stahl verzinkt, Gewicht ca. 122kg
15-9843	Gitteraufsatzwandgarnitur WE 3SK 310/175 H=800mm, MW 30x30 Stahl verzinkt, Gewicht ca. 134kg

FLACHPLANE



15-5251	Flachplane WE 3SK 250/165 mit Seil, Gewicht ca. 6kg
15-5252	Flachplane WE 3K E 310/175 mit Seil, Gewicht ca. 8kg

PKW-ANHÄNGER GEBREMST BIS 3.500KG

DREISEITENKIPPER AUSSTATTUNGSVARIANTEN



Bordwände Alu eloxiert, Höhe 400mm, 4-Seitig Klapp-Pendelbeschlag. Stahlboden mit versenkten Zurrbügeln im Rahmenprofil



Gitteraufsatzwandgarnitur, 800mm hoch, allseitig klapp- und abnehmbar, Stahl verzinkt MW 30/30



Aufsatzwandgarnitur Stahl, Höhe 400mm, feuerverzinkt und abnehmbar



Bordwände Stahl, Höhe 400mm, Aufbau- und Aufsatzwandgarnitur sind 3-seitig klapp/pendelbar, alle Wände abnehmbar, Eckrungen gesteckt



Handpumpe mit Hubbegrenzer, wahlweise mit E-Kombipumpe möglich



Werkzeugkiste versperbar



Batterie und Ladegerät on Board zum Anschluss an 230 V Steckdose



Ladestecker DIN 9680 für externes Ladegerät



Zentralverriegelung



Rampenschacht unter der Lade-
fläche für 1 Paar Verladerampen